

# 苍南防滑地坪漆厂家

生成日期: 2025-10-24

地坪漆的缺陷状况及原因: 1、固化过慢。固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 固化反应变慢 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 一下是禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系, 温度越低, 黏度就会越高, 那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物, 甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢, 因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。2、使用寿命缩短。配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话, 会蓄积反应热, 导致固化变快, 可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高, 通风差, 都会导致使用时间变短。水性地坪漆, 就选温州汇泽丽建筑工程有限公司, 有需求可以来电咨询! 苍南防滑地坪漆厂家

地坪漆的物质组成包括辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体, 但对涂料的成膜过程(施工过程)有很大的影响, 或对涂膜的性能起一些辅助作用(2)辅助材料: 有了成膜物质, 颜料和溶剂就构成了涂料, 但一般为了改善性能, 常使用一些辅助材料, 涂料中所使用的辅助材料很多, 各具特长, 但用量很少, 一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少, 但作用比较多。根据辅助材料的功能可分为催干剂, 增塑剂, 润湿剂, 紫外线吸收剂等。以催干剂, 增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成, 特征或用途等描述。苍南防滑地坪漆厂家温州汇泽丽建筑工程有限公司为您提供水性地坪漆, 有想法可以来我司咨询!

地坪漆的种类是可以包括环氧地坪漆: 是有抗碱性能, 混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度, 可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆, 也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。还有聚氨酯地坪漆: 以聚醚树脂, 聚酯树脂, 丙烯酸酯树脂或环氧树脂为甲组分, 因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料, 其品种较少。主要是可以用于有弹性地坪漆和防滑的地坪漆的一些场所。

按特定实用用途地坪漆具有以下几类: 重防腐型: 用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性的地面, 可以有效保护水泥地板, 防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆, 聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。防滑型: 玻璃化温度低于室温, 断裂伸长率大于50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性, 使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆, 以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场所对上述性能有相应要求的地面。

水性地坪漆, 就选温州汇泽丽建筑工程有限公司, 欢迎客户来电!

地坪漆是需要避免在低温高湿条件下施工; 双组份材料混配后, 应在短时间内施工; 涂装完成后, 应充分保养后, 才能投入使用; 应根据基材平整度状况和使用要求, 确定涂层厚度。应采用越厚的涂装系统, 涂层载重越大, 涂层应越厚, 如涂层过薄, 使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。上个世纪中后期开始,

欧美出现了许多洁净车间地坪，如环氧地坪，耐磨地坪等，到后来，这些地坪逐渐进入各个国家，如今，在一些工厂，停车场，实验室的应用更为普遍。水性地坪漆，就选温州汇泽丽建筑工程有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！苍南防滑地坪漆厂家

水性地坪漆，就选温州汇泽丽建筑工程有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电哦！苍南防滑地坪漆厂家

我国地坪漆的环氧树脂原料开发和应用研究发展迅速，由年生产能力不足1.5万吨发展到30万吨左右。地坪漆发展的总体趋势是产能快速增长，生产趋向集中；产品向系列化，功能化发展，质量普遍提高；适应国际市场需求变化，强化特种树脂和配套助剂的开发。我国地坪漆消费市场是涂料领域。目前我国涂料领域年消费地坪漆占总消费量的32%。目前国内地坪漆涂料80%左右是溶剂的，水溶性，高固体，无溶剂及粉末涂料等低污染环保涂料所占比例很小。而低污染环保型涂料正是当今地坪漆发展的趋势。苍南防滑地坪漆厂家